

THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mã sản phẩm : HLS-LDL-3D-30W

Tiêu chí	Thông số kỹ thuật		Diễn giải
I Tổng quát			
	Loại đèn	Đèn đường phố	
	Loại kính quang học	Đa chip LED với kính quang học	
	Công nghệ LED	DC LED	
II Điện tử			
	Điện áp làm việc	175 - 250 VAC	
	Tần số	50 Hz	
	Công suất	30 W (+/- 5%)	
	Hệ số công suất (PF)	> 0.9	
	Độ méo dạng tổng	< 15 %	
	Số lượng LED	20 pcs	
III Cơ khí			
	Mã vỏ đèn	HLS-LDL-3	
	Mã vật liệu	Aluminum Die Cast	
	Kính đèn	Multilenses	
	Mã vật tư kính	PMMA	
	Hệ thống giải nhiệt	Aluminum Ribs Radiator	
	Khối lượng tịnh	2.5 Kg	
IV Trắc quang			
	Quang thông	> 3.000 Lumen	
	Hiệu suất (Lumen/Watt)	> 100 Lm/W	
	Nhiệt độ màu (CCT)		
	Hệ số hoàn màu (CRI)	70	
	LED góc chiếu quang học		
	Tuổi thọ trung bình	50.000 Hours	
V Chứng nhận chất lượng			
	Cấp bảo vệ	IP66	
	Tiêu chuẩn môi trường	CE LVD	
	Tiêu chuẩn chất lượng	CE EMC	
	Tiêu chuẩn chất lượng	EN62471	
	Tiêu chuẩn môi trường	RoHS	
	Tiêu chuẩn chất lượng ánh sáng	LM-79	

THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mã sản phẩm : HLS-LDL-3D-30W

Tiêu chí	Thông số kỹ thuật	Diễn giải
Outline Drawings		
		