



**THÔNG TIN SẢN PHẨM**  
Mã sản phẩm : HLS-LDL-2D-100W

Tiêu chí	Thông số kỹ thuật		Diễn giải
<b>I Tổng quát</b>			
	Loại đèn	Street Lighting	
	Loại kính quang học	Multichips LED with lenses	
	Công nghệ LED		
<b>II Điện tử</b>			
	Điện áp làm việc	175 - 265 VAC	
	Tần số	50 Hz	
	Công suất	100 W (+/- 5%)	
	Hệ số công suất (PF)	> 0.9	
	Độ méo dạng tổng	< 20 %	
	Số lượng LED	32 pcs	
	Mã bộ nguồn	GWP-P079E-SWP	
	Điện áp ngõ ra bộ nguồn	48V~65V DC	Adjustable
	Dòng điện ngõ ra bộ nguồn	1.0 A~2.2A	Adjustable
<b>III Cơ khí</b>			
	Mã vỏ đèn	HLS-LDL-2	
	Mã vật liệu	Aluminum Die Cast	
	Thấu kính đèn	Multilenses	
	Mã vật tư kính	PMMA	
	Hệ thống giải nhiệt	Aluminum Ribs Radator	
	Đường kính trụ đèn	52 mm	
		665 x 300 x 160 mm	
	Kích thước sản phẩm	620*244*106mm	
	Khối lượng tịnh	4.5 KG	
<b>IV Trắc quang</b>			
	Quang thông	> 10.000 Lumen	
	Hiệu suất (Lumen/Watt)	> 100 Lm/W	
	Nhiệt độ màu (CCT)	3000-3500/4000-5500/6000-7000	
	Hệ số hoàn màu (CRI)	> 0.7	
	Góc chiếu quang học	120°	
	Tuổi thọ trung bình	30.000 Hours	
<b>V Chứng nhận chất lượng</b>			
	Cấp bảo vệ	IP66	
	Tiêu chuẩn môi trường	CE LVD	
	Tiêu chuẩn chất lượng	CE EMC	
	Tiêu chuẩn chất lượng	EN62471	
	Tiêu chuẩn môi trường	RoHS	
	Tiêu chuẩn chất lượng ánh sáng	LM-79	

**THÔNG TIN SẢN PHẨM**  
Mã sản phẩm : HLS-LDL-2D-100W

Tiêu chí	Thông số kỹ thuật	Diễn giải
Outline Drawings		
