

**THÔNG TIN KỸ THUẬT**  
Mã sản phẩm : HLS-LDL-3D-30W

Tiêu chí	Thông số kỹ thuật		Diễn giải		
<b>I Tổng quát</b>					
	Loại đèn	Đèn đường phố			
	Loại kính quang học	Đa chip LED với kính quang học			
	Công nghệ LED	DC LED			
<b>II Điện tử</b>					
	Điện áp làm việc	175 - 250 VAC			
	Tần số	50 Hz			
	Công suất	30 W (+/- 5%)			
	Hệ số công suất (PF)	> 0.9			
	Độ méo dạng tổng	< 15 %			
	Số lượng LED	20 pcs			
	Điện áp ngõ ra bộ nguồn	28 ~ 35 VDC			
	Dòng điện ngõ ra bộ nguồn	0.95A max			
	Mã bộ nguồn	HLD-HP-30W			
	Chức năng mở rộng				
<b>III Cơ khí</b>					
	Mã vỏ đèn	HLS-LDL-3			
	Mã vật liệu	Aluminum Die Cast			
	Kính đèn	Multilenses			
	Mã vật tư kính	PMMA			
	Hệ thống giải nhiệt	Integrated Ribs Radiator			
	Đường kính ống	1.5"			
	Kích thước bao bì	42 x 18 x 12 cm			
	Khối lượng tịnh	2.5 Kg			
	Khối lượng động	2.7 Kg			
<b>IV Trắc quang</b>					
	Quang thông	> 3.000 Lumen			
	Hiệu suất (Lumen/Watt)	> 100 Lm/W			
	Nhiệt độ màu (CCT)		2700-3000	4000-5000	5700-6500
	Hệ số hoàn màu (CRI)	70			
	LED góc chiếu quang học	120°			
	Tuổi thọ trung bình	50.000 Hours			
<b>V Chứng nhận chất lượng</b>					
	Cấp bảo vệ	IP66			
	Tiêu chuẩn môi trường	CE LVD			
	Tiêu chuẩn chất lượng	CE EMC			
	Tiêu chuẩn chất lượng	EN62471			
	Tiêu chuẩn môi trường	RoHS			
	Tiêu chuẩn chất lượng ánh sáng	LM-79			

**THÔNG TIN KỸ THUẬT**  
Mã sản phẩm : HLS-LDL-3D-30W

Tiêu chí	Thông số kỹ thuật	Diễn giải
Outline Drawings		
		